SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN

Số: 1415 /YCBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngũ Hành Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026.

I. Thông tin chủ yếu

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026.

- Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026.

2. Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn

- Tên yêu cầu báo giá: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026.

- Phân loại báo giá: Gói thầu hàng hóa

- Nội dung yêu cầu báo giá: Yêu cầu báo giá danh mục hàng hóa

- Địa điểm thực hiện: 582 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

3 Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Trần Kiên.

- Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ CNTT – Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Số điện thoại: 0905.641.422

- Địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn , 582 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Email: ttytnhs@danang.gov.vn

4. Hình thức tiếp nhận báo giá:

Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

5. Địa điểm phát hành YCBG: https:// muasamcong.mpi.gov.vn

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ thời điểm đăng tải ngày 19 tháng 10 năm 2026 đến 09h00 ngày 23 tháng 10 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

7. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

- Đơn giá đã bao gồm thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chi phí lắp đặt, chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HST, KH-NV.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN

Nguyễn Tiến Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 1415 / YCBG-TTYT ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn)

STT	Danh mục hàng hoá	Mô tả hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Thiết bị chuyển mạch mạng nội bộ	**- Nhãn hiệu:** NETGEAR **- Hãng sản xuất:** NETGEAR - **Xuất xứ**: Thái Lan - **Năm sản xuất**: Được sản xuất từ năm 2026 trở về sau **- Model: GSM4352PA** - Kiểu dáng Rack 1U **- Cổng kết nối** . 48 x 10M/100M/1G cổng RJ45 PoE+ (Không 10M từ port 17-24 và 41-48) . 2 x 100M/1G/10G cổng RJ45 . 2 x 1G/10G cổng SFP+ . 1 x Management Port 1Gb Out-of-band . 1 x Console RJ45 RS232 . 1 x Console Mini-USB . 1 x USB port **- Hiệu năng hệ thống** . Băng thông chuyển mạch: 176 Gbps . Tốc độ chuyển gói: 130.9Mpps . Công suất PoE: ≥480W . Layer 2/MAC Addresses: 16K . VLAN IP Support: 4K . Number of Link Aggregation Groups (LAG): 128LAGs, 8 cổng/group . Hỗ trợ tự động VoIP **- Điều kiện hoạt động**	582 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	2	Cái

		. Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C . Độ ẩm hoạt động: 90% **- Tính năng bảo mật** . Policy Based Routing IPv4/IPv6 . Hỗ trợ IGMP Snooping, DHCP Snooping . Hỗ trợ phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và hỗ trợ phát hiện mã độc hại . Hỗ trợ TACACS+, RADIUS, SSH, SNMPv3 . Hỗ trợ xác thực cổng truy cập Radius . Hỗ trợ Port Security **- Tính năng quản lý** . Hỗ trợ quản lý Command Line Interface (CLI), Web-GUI, SNMP, Sflow và RSPAN. . Hỗ trợ Dual Image firmware và configuration file **- Tính năng xếp chồng** . Cho phép xếp chồng tối đa 8 switch. . Cho phép sử dụng cổng 10Gb cáp đồng , cáp quang (SFP+) hoặc cáp DAC. . Có thể xếp chồng phối hợp các model switch 1G và 10G với nhau chỉ cần thuộc cùng dòng. **- Tính năng nâng cao** . Hỗ trợ cơ chế Nonstop Forwarding (NSF) virtual chassis stacking . Hỗ trợ iSCSI tăng tốc dòng chảy và bảo vệ tự động / QoS với Auto-iSCSI . Hỗ trợ các giao thức IEEE 802.1X, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) **- Tính năng định tuyến** . Static . OSPFv2, OSPFv3 . Hỗ trợ PIM-SM . Hỗ trợ PIM-DM . Hỗ trợ PBR . Hỗ trợ VRRP . Hỗ trợ Route Redistribution **- Tiêu chuẩn an toàn**			

		CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:20 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 - Nguồn cung cấp Hỗ trợ 2 nguồn, hỗ trợ sẵn 1 nguồn APS550W - Cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và xuất xứ (CO) - Thời gian hỗ trợ bảo hành và thay thế thiết bị 36 Tháng (thay thế mới khi thiết bị hư hỏng)			
2	Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V	**- Nhãn hiệu:** APC **- Hãng sản xuất:** Schneider Electric - **Xuất xứ**: Trung Quốc - **Năm sản xuất**: Được sản xuất từ năm 2026 trở về sau - **Model: SRV3KRILRK-E** - Điện áp đầu vào chính: 230 V AC (1 pha) - Điện áp đầu vào khác: 220 V, 240 V - Cổng kết nối đầu vào: IEC 60320 C20 - Hiệu suất ở tải tối đa: 105...300 V (40% tải), 180...285 V (100% tải - Tần số đầu vào: 40...70 Hz (tự động nhận diện) - Điện áp đầu ra: 230 V AC (1 pha) - Điện áp đầu ra khác: 220 V, 240 V - Công suất định mức (W): 2700 W - Công suất định mức (VA): 3000 VA - Cổng kết nối đầu ra: 6 cổng IEC 60320 C13, 1 cổng IEC 60320 C19 - Chế độ Bypass: Bypass nội bộ (Tự động và Thủ công) - Hệ số đỉnh (Crest factor): 3:1 - Độ méo hài (Harmonic distortion): 3% - Công suất cấu hình tối đa (VA): 3000 VA - Công suất cấu hình tối đa (W): 2700 W - Công nghệ UPS (Topology): Trực tuyến (On-Line)	582 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	1	Cái

		- Dạng sóng: Sóng sin chuẩn (Sine wave) - Hiệu suất: 90% (khi đầy tải) - Tần số đầu ra: 50/60 Hz +/- 3 Hz (đồng bộ với nguồn điện lưới) - Kiểu lắp đặt: Rackmount 2U (Gắn tủ Rack) - Rail kit (Thanh ray: Có đi kèm) - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển và hiển thị trạng thái LCD đa chức năng - **Loại ắc-quy:** Ắc-quy axit-chì gắn ngoài (đã bao gồm) - **Số unit rack (U):** 4U **- Khả năng kết nối UPS:** **.** Cổng Serial . Cổng USB . Khe cắm mở rộng khả dụng **- Số lượng cáp nguồn:** 1 - Cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và xuất xứ (CO) - Bảo hành: 3 năm			